

VENTILATEURS TYPE HJBPA



CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Série composée de 7 modèles de Ø 300 à 620.
- Moteurs de 4 et 6 pôles monophasés et triphasés.
- Température maximale de l'air de 50°C en monophasé et 60°C en triphasé.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION :

- Cadre support en polyamide renforcé avec de la fibre de verre haute résistance et grande durabilité contre la corrosion.
- Hélice en polyamide renforcée de fibre de verre.
- Grille de protection incorporée conformément à la norme UNE-EN20-359-74.
- Conforme à la directive ROHS 2002/95/EC (Restriction de substances dangereuses en équipements électriques et électroniques).
- Moteur asynchrone normalisé à cage d'écureuil degré de protection IP55 et isolation électrique classe F.
- Boîte de connexions IP65.
- Tensions standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés et 230/400V 50Hz pour moteurs triphasés.

APPLICATIONS :

- Conçus pour installation en paroi, ils sont indiqués pour : la ventilation en général et le renouvellement d'atmosphères (en locaux domestiques, bâtiments et locaux semi-industriels).

OPTIONS DISPONIBLES :

- Hélice pour impulsion (sens de l'air hélice à moteur) hélice 100% réversible.
- Hélice en aluminium.
- Ventilateurs pour travailler à 60Hz et tensions spéciales.
- Moteur avec protection thermique.